

Agente líquido desmoldante

- Gran poder desmoldante
- Facilita texturado e impresión
- Listo para usar
- Incoloro
- Para realizar hormigones impresos

APLICACIONES

Desmoldante líquido para la ejecución de pisos cementicios estampados o impresos. Actúa inhibiendo la adherencia entre el mortero y la herramienta de impresión.

RECOMENDACIONES DE USO

No agregar agua al producto

En caso de derrame, limpiar inmediatamente para prevenir manchas.

La palicación bajo rayo de sol directo evapora rápidamente el producto.

Ecurrir los excedentes de producto al momento de estampa.

COMPOSICIÓN

Estéres metílicos de ácidos grasos (FAME). Proveniente de grasas y/o aceites vegetales y/o animales.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN

Es aplicable sobre el molde, con pinceleta, o pulverizado con bomba sobre la superficie cementicia previo al estampado. De ambas formas, el producto garantiza la no adherencia del mortero sobre la herramienta. La decisión de aplicación depende de la superficie a estampar y del tipo de molde. Aplicado sobre molde, deberá renovarse la aplicación de **weber desmoldante DL** cada cuatro o cinco aplicaciones. El producto pigmenta ligeramente la superficie aplicada.

MODO DE EMPLEO

- 1.- Pulverizar el producto sobre la zona a estampar, o bien aplicarlo sobre la herramienta de impresión.
- 2.- Imprimir ejerciendo presión sobre el molde. Levantar, y continuar imprimiendo. En caso de aplicar el desmoldante sobre el molde, reponerlo de ser necesario.
- 3.- Si hay exceso de agua en la superficie, no pulverizar el producto.
- 4.- No es necesario extraer los excesos de desmoldante de la superficie aplicada, ya que naturalmente se absorberá.
- 5.- En caso de volver a aplicar el molde, y habiendo pulverizado desmoldante sobre el piso de cemento, volver a hacerlo en la zona a intervenir.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bidón plástico de 10lts.

COLORES

Incoloro

RENDIMIENTO

150/300 gr/m² (1 litro cada 3m² aprox).

Nota: Valores aproximados que pueden variar según la uniformidad del fondo y forma de aplicación.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.