

Promotor de adherencia acrílico

- Listo para usar
- Optimiza la adherencia entre carpetas y contrapisos
- Ideal para la construcción de pisos de cemento alisado o carpetas

APLICACIONES

Para usar sobre superficies cementicias horizontales a modo de puente adherente.

RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar sobre pinturas, adhesivos ni sobre solados existentes.

Esparcir y estirar el producto de manera homogénea, sin dejar charcos.

Estar atento al punto óptimo para cubrir el producto, considerando que el sol directo o las altas temperaturas aceleran el secado.

No dejar transcurrir mas de 12 hs de aplicado al momento de cubrir el producto.

COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos y aditivos especiales.

MODO DE EMPLEO

- 1.- Mezclar con batidor manual el contenido del envase para evitar la sedimentación del producto
- 2.- Limpiar a fondo la superficie a aplicar, eliminando polvo y suciedades. En caso de existir partes flojas, eliminarlas y reparar.
- 3.- Aplicar de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, palicar una segunda mano cruzada.
- 4.- Dejar orear el producto, hasta que pierda el brillo pero esté viscoso al tacto.
- 5.- Aplicar inmediatamente la carpeta sobre el producto, procediendo a construirla.
- 6.- Si la superficie a aplicar es extramadamente lisa, espolvorear el mortero a aplicar(seco) sobre **weber primer**, aplicando la carpeta una vez humectado el polvo.

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1/2 litro/m² de superficie.

Nota: Valores aproximados que pueden variar según la uniformidad del fondo y forma de aplicación.

CONSERVACIÓN

En envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco y fresco y no expuesto al sol, no presentará inconvenientes.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Baldes plásticos de 10lts.

COLORES

Blanco

No es un producto de terminación