

Protector líquido de juntas y cerámicas

- Fácil de aplicar
- Protección duradera
- Antihongo

APLICACIONES

Protector incoloro de juntas y cerámicas no esmaltadas o curadas, evita la formación de hongos.

Protege las superficies de manchas de cobra, café, gaseosa, etc
Protege las cerámicas durante el empastinado, facilitando su limpieza.

Uso exterior e interior.

Soportes:

Sobre cerámicas (revestimiento y pisos) y juntas ya empastinadas.

Sobre toda pieza absorbente.

RECOMENDACIONES DE USO

Una aplicación cada 3(tres) meses otorga una protección segura y duradera.

Siempre que las baldosas sean porosas o rugosas es conveniente usar **weber protector cerámicos**

Evitar la penetración de **weber protector cerámicos** en las juntas antes del empastinado

weber protector cerámicos viene listo para usar, no mezclar con agua

Nota : Si desea mas información, solicítela a través de nuestra de línea de consulta **Servi Plus**.

OBSERVACIONES

Las juntas y cerámicas a proteger deben estar libres de polvo antes de la aplicación de **weber protector cerámicos**

En porcellanatos que lo requieran aplicar sólo una capa muy fina y retirar el excedente

COMPOSICIÓN

Resinas de silicona, agente fungicida de amplio espectro

MODO DE EMPLEO

Limpiar previamente la superficie a proteger con **weber limpiador cerámicos**.

Aplicar **weber protector cerámicos** en forma homogénea sobre las juntas y cerámicas mediante vaporizador en áreas verticales o esponja o secador para las horizontales.

Repetir esta aplicación cada 30 min. hasta que la pieza no absorba más.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Envase plástico de 1 litro.

FICHA PROBLEMA-SOLUCIÓN

- ¿Cómo proteger juntas y cerámicas de manchas, hongos, sarro, etc.?
- ¿Cómo lograr una terminación óptima y de tendencia con el tomado de juntas?

RENDIMIENTO

10 m²/litro

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado, no expuesto al sol, y al abrigo de heladas o del fuerte calor.