

Sellador acrílico para pisos cementicios

- Soluciona problemas de porosidad en pisos de cemento
- Mejora el aspecto de los pisos, suavizando y dando brillo
- Facilita el mantenimiento de los pisos alisados

APLICACIONES

Sellador de superficie con alto contenido acrílico para pisos cementicios y de hormigón. Sella, cerrando el poro de la superficie, haciéndola menos permeable a las manchas y evitando el desprendimiento de la arena superficial (pisos arenosos). Da brillo satinado, suaviza la superficie al tacto.

OBSERVACIONES

Mantener con limpiadores neutros

Trapear previo a la aplicación, para eliminar el polvo.

El producto no impermeabiliza completamente la superficie en caso de derrame de líquidos pigmentados (mate, café, gaseosa, etc) o grasas. Limpiar inmediatamente antes que el piso absorba.

En caso de requerir mayor brillo, friccionar con lustradora de pisos.

Hacer una aplicación periódica de mantenimiento, dependiendo del nivel de desgaste del suelo.

Apto para interiores y exteriores.

COMPOSICIÓN

Dispersión acuosa de polímeros estireno-acrílicos y aditivos especiales.

MODO DE EMPLEO

- 1.- Una vez desaparecidas las manchas superficiales de humedad, preparar la superficie a aplicar limpiándola a fondo, eliminando rastros de polvo. Verter el producto directamente sobre la superficie, esparciendo y estirando en forma de ocho con el pasacera.
- 2.- Completar áreas enteras, para evitar "montados" del producto. Aplicar los bordes y perímetros no accesible para el pasacera a pincel.
- 3.- Una vez aplicada la primera mano, esperar a que el producto seque para aplicar la segunda (aproximadamente 2 hs). Volver a eliminar posibles rastros de polvo, y aplicar de la misma manera pero en sentido cruzado a la primera.
- 4.- Estirar siempre el producto de manera homogénea, evitando acumulaciones sobre los bordes de aplicación.
- 5.- Dejar transcurrir ocho horas antes de transitar. De requerir mayor brillo o resistencia, aplicar una tercera mano.
- 6.- En caso de desgaste, volver a aplicar periódicamente.

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN



Bidones de 5 lts.

COLORES

Incoloro, brillo satinado

RENDIMIENTO

20 m² por bidón aproximadamente.

CONSERVACIÓN

En envase original, perfectamente cerrado, en lugar seco y fresco y no expuesto al sol, no presentará inconvenientes.