

# weber plast super iggam P base color

Mano base para revestimientos acrílicos. Regulador de absorciones

- Lavable
- Hidrorrepelente
- Antihongos y antialgas
- Para exteriores e interiores



## MÁS INFORMACIÓN

### PRESENTACIÓN



Baldes de 20 kg.

### COLORES

30 colores de tendencia. Para gama de colores especiales, comuníquese con nuestra línea de consulta **ServiPlus**

## APLICACIONES

Revestimiento imprimante a base de polímeros acrílicos, para regularizar las diferentes absorciones del soporte.

### Soportes:

- Revoque grueso bien fratazado
- Revoque fino
- Hormigon
- Fibrocemento
- Placas de yeso y cartón yeso
- Maderas aglomeradas
- Maderas guillerminas
- Paredes con pinturas latex
- Chapas galvanizadas

## RECOMENDACIONES DE USO

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.

No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia, ni sobre soportes helados.

En caso de ser necesario, palicar una o dos manos de imprimación

\*Nota: Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestra línea de consulta Servi Plus.

## OBSERVACIONES

---

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado ( Ideal: Utilización de revoques **weber** 2 en 1 ó 3 en 1).

Trabajar por panlo completo o plantear buñas.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

## CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

---

- Agitar el material en el envase antes de utilizarlo.

## COMPOSICIÓN

---

Base acrílica con pigmentos inorgánicos con elevada resistencia UV, polímeros acrílicos y aditivos.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

---

Si el sustrato es nuevo, debe estabilizarse entre 7 a 10 días. Se debe tener como base un revoque fino, o un revoque grueso fratasado. El revoque no debe presentar roturas, fallas, suciedad o irregularidades.

El sustrato debe estar perfectamente limpio, eliminando grasas, polvo, aceites, verdín, moho, etc, que puedan afectar la adherencia..

Si la pared presenta fisuras, tratarlas con anterioridad.

De existir partes poco consolidadas, de recubrimientos anteriores como pinturas latex, eliminarlas.

En caso de ser necesario, aplicar una o dos manos de imprimación.

## MODO DE EMPLEO

---



Utilizar un rodillo o pincel para aplicar una mano de **weber.plast super iggam P base color** sin diluir.

## PRESTACIONES

---

Densidad: 1,2 kg/L

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

## RENDIMIENTO

---

0,2 - 0,4 kg/m<sup>2</sup>

**1 BALDE (20kg): 66 m<sup>2</sup>**

## REFERENCIAS

---

Carta de colores

## CONSERVACIÓN

---

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.